



Specificaties Ledvance Smart+ Zigbee  
LED Downlight 12W 900lm 180D -  
830-865 Afstembaar Wit | 200mm -  
Zigbee Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 261128                                      |
| EAN                        | 4058075572911                               |
| Fabrikantcode              | 4058075572911                               |
| Merk                       | Ledvance                                    |
| Fabrikantnaam              | SMART SURFACE DOWNLIGHT TW Surface 200mm TW |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                      |
| Levensduur (uur)           | 25000                                       |

## Technische Informatie

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting             |
| Techniek            | LED Geïntegreerd                 |
| Vervangt (Watt)     | 18                               |
| Wattage             | 12W                              |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                          |
| Dimbaar             | Dimbaar                          |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 865 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave      |
| Lichtkleur          | Wit                              |
| Kleurinstelling     | Instelbaar wit                   |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gradenbundel (graden)        | 180            |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 900lm          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 75             |
| Powerfactor                  | >0.70          |
| Type product                 | LED Downlights |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Plafond, Muurmontage   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40           |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 40  |
| Diameter (mm) | 200 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|