



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Lineair Indiviled Direct 1500 52W  
6550lm - 940 Koel Wit | 150x12cm -  
UGR <19 - Nood**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256315                                                         |
| EAN                        | 4099854249754                                                  |
| Fabrikantcode              | 4099854249754                                                  |
| Merk                       | Ledvance                                                       |
| Fabrikantnaam              | LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 52W 940 PS EL WT |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                         |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                         |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                           |
| Wattage                | 52W                            |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Niet dimbaar                   |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6550lm                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 126                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK06 - 1 Joule         |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Plafond                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Kunstof                         |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +40                        |
| Noodverlichting         | Optioneel: Noodverlichting      |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x12cm |
| Lengte (mm)           | 1475     |
| Breedte (mm)          | 125      |
| Hoogte (mm)           | 43       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|