



**Specificaties Ledvance LED Floodlight  
Flex Wit 180W 27000lm 60D - 830  
Warm Wit | IP66 - Dali Dimbaar -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 252360                                                    |
| EAN                        | 4099854373534                                             |
| Fabrikantcode              | 4099854373534                                             |
| Merk                       | Ledvance                                                  |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 60 180W 830 R60 WAL |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                    |
| Levensduur (uur)           | 120000                                                    |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 180W                        |
| Vervangt (Watt)        | 200                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 27000lm                     |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150               |
| Gradenbundel (graden)        | 60                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem                    |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Wit                                 |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 552 |
| Breedte (mm) | 361 |
| Hoogte (mm)  | 68  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|