



**Specificaties Ledvance LED Floodlight  
Area Gen 2 Zwart 32W 4200lm - 830  
Warm Wit | IP66 - Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256625                                     |
| EAN                        | 4099854427183                              |
| Fabrikantcode              | 4099854427183                              |
| Merk                       | Ledvance                                   |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT AREA GEN 2 32W ML 830 A48X85 BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                     |
| Levensduur (uur)           | 100000                                     |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 32W                         |
| Vervangt (Watt)        | 100                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet dimbaar                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4200lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 131               |
| Gradenbundel (graden)        | 48x85             |
| Kantelbaar                   | Nee               |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Vloer, Plafond, Muurmontage         |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 201 |
| Breedte (mm) | 179 |
| Hoogte (mm)  | 43  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|