



**Specificaties Ledvance LED Downlight  
Comfort Dali UGR19 Aluminium  
42W/36W/30W  
5000lm/4200lm/3600lm 100D -  
930-940 CCT | Zaagmaat 250mm - IP44  
- Beste Kleurweergave - Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 255007                                  |
| EAN                        | 4099854491184                           |
| Fabrikantcode              | 4099854491184                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WTLEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting           |
| Kantelbaar          | Nee                            |
| Techniek            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)     | 2x26                           |
| Wattage             | 42W                            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                        |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode           | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lichtkleur                   | Wit                             |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                    |
| Gradenbundel (graden)        | 55                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5000lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 119                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | Opaal                           |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 250                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)        |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 124 |
| Diameter (mm) | 265 |

## Sensor Informatie

|                            |                     |                    |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Sensortype                 | Geen sensor         |                    |
| Telefoon: 088-3100000      | KVK: 17260313       | Lampdirect.nl      |
| Email: info@lampdirect.nl  | BTW: NL821186462B01 | Any Lamp B.V.      |
| Internet:www.lampdirect.nl |                     | Retouradres:       |
|                            |                     | Hooge Zijde 30A    |
|                            |                     | 5626 DC, Eindhoven |