




Specificaties Philips CoreLine LED  
Downlight DN131B 3000K 1000lm  
LED10S PSU PI6 ALU



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 214402                        |
| EAN                        | 8718696852262                 |
| Fabrikantcode              | 85226200                      |
| Merk                       | Philips                       |
| Fabrikantnaam              | DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur)           | 50000                         |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                        |
| Wattage             | 11W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                         |
| Inclusief Lamp               | Ja                                   |
| Inclusief Driver             | Ja                                   |
| Gradenbundel (graden)        | 120                                  |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1000lm                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90.9                                 |
| Powerfactor                  | >0.90                                |
| Inbouwdiepte (mm)            | 130                                  |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                  |
| Afwerking Reflector          | Mat                                  |
| Type product                 | LED Downlights                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| EOC8                     | 85226200                                   |
| Montage                  | Inbouwmontage                              |
| Zaagmaat (mm)            | 150                                        |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht                     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                          |
| Bedrijfstemperatuur      | -10 tot +40                                |
| Behuizing                | Polycarbonaat                              |
| Kleur Armatuur           | Wit                                        |
| Kleur behuizing          | Wit                                        |
| Armatuur Aansluiting     | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Product Serie            | DN131B                                     |

## Afmetingen

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 103 |
|-------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 166 |
|---------------|-----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|