



Specificaties Philips LED Downlight  
Coreline DN145B 13W 1100lm 90D -  
840 Koel Wit | 150mm - Dali Dimbaar



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 237397                        |
| EAN                        | 8718699961015                 |
| Fabrikantcode              | 96101599                      |
| Merk                       | Philips                       |
| Fabrikantnaam              | DN145B LED10S/840 PSD-E II WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur)           | 50000                         |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage             | 13W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Inclusief Lamp               | Ja                                 |
| Inclusief Driver             | Ja                                 |
| Gradenbundel (graden)        | 90                                 |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1100lm                             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 84.6                               |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)            | 31                                 |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)                 |
| Afwerking Reflector          | PMMA (Polymethyl methacrylate)     |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| EOC8                     | 96101599                    |
| Montage                  | Inbouwmontage               |
| Zaagmaat (mm)            | 150                         |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule           |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +35                    |
| Behuizing                | Aluminium                   |
| Kleur Armatuur           | Wit                         |
| Kleur behuizing          | Wit                         |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 2-polig |
| Product Serie            | DN145B                      |

## Afmetingen

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 28 |
|-------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 166 |
|---------------|-----|

## Sensor Informatie

---

Sensortype

Geen sensor