



Specificaties Philips LED Paneel TrueLine RC531B  
19,4W 1900lm - 930 Warm Wit | 150x7.5cm - UGR <25  
- Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 237292                                  |
| EAN                        | 8718699964207                           |
| Fabrikantcode              | 96420700                                |
| Merk                       | Philips                                 |
| Fabrikantnaam              | RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 70000                                   |
| Product Serie              | Panel Led                               |

## Technische Informatie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)     | 2x58                           |
| Wattage             | 19.4W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                        |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode           | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                            |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                   |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1900lm                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 97.9                             |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (5-polige Insteekaansluiting) |
| Inclusief Driver             | Ja                               |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)        |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 tot +40                          |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting                 |
| Kleur Armatuur          | Aluminium                            |
| Behuizing               | Staal                                |
| Kleur behuizing         | Aluminium                            |

## Afmetingen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x7.5cm |
| Lengte (mm)           | 1497      |
| Breedte (mm)          | 75        |
| Hoogte (mm)           | 90        |

## Sensor Informatie

Sensor type: 088-3100000  
 Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
 Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KvK: 47260393  
 BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
 Any Lamp B.V.  
 Retouradres:  
 Hooze Zijde 30A  
 5626 DC, Eindhoven