



Specificaties Philips LED Paneel Coreline RC132V 37W
4300lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali
Dimbaar - 3 uur noodverlichting

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	238223
EAN	8718699967192
Fabrikantcode	96719200
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Wattage	37W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Lichtopbrengst (Lumen)	4300lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	125
IP-Waarde	IP44 - Stof- en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	Push-in-connector, 6-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PS (polystyreen)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	3 uur Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	16

Sensor Informatie

Sensortype: 088-3100000
 Email: info@lampdirect.nl
 Internet: www.lampdirect.nl

KVKK: 17260393
 BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
 Any Lamp B.V.
 Retouradres:
 Hooge Zijde 30A
 5626 DC, Eindhoven