



Specificaties Philips LED Waterdichte  
Montagebalk CoreLine WT120C 30W  
4000lm - 840 Koel Wit | 120cm -  
Interact Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 249548                         |
| EAN                        | 8718699975760                  |
| Fabrikantcode              | 8718699975760                  |
| Merk                       | Philips                        |
| Fabrikantnaam              | WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur)           | 50000                          |
| D-Mark                     | Ja                             |

## Technische Informatie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                         |
| Wattage             | 30W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                      |
| Dimbaar             | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtkleur          | Wit                          |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                 |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4000lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 133.3                  |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Lengte                       | 120cm                  |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI (5-polige Insteekaansluiting) |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)               |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                   |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot +35                      |
| Behuizing                | Polycarbonaat                    |
| Kleur Armatuur           | Grijs                            |
| Kleur behuizing          | Grijs                            |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting             |
| Product Serie            | WT120C                           |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1215 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 85   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven