



Specificaties Bright Choice LED  
Floodlight 20W 2000lm 100D - 830  
Warm Wit | IP66 - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 245410                             |
| EAN                        | 8719157042871                      |
| Fabrikantcode              | 8719157042871                      |
| Merk                       | Bright Choice                      |
| Fabrikantnaam              | White label - Floodlight 20W 3000K |
| Lampdirect All-in garantie | 2 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 30000                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 20W                         |
| Vervangt (Watt)        | 40                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet dimbaar                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2000lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100               |
| Gradenbundel (graden)        | 100               |
| Kantelbaar                   | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel                               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                        |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Zwart                               |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 130 |
| Breedte (mm) | 30  |
| Hoogte (mm)  | 108 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|